



シートベルトをして、地球にやさしいエコドライブを。

- 本印刷物の写真は、印刷インクの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
- 本印刷物の写真は撮影車につき、一部標準仕様と異なることがあります。
- 本印刷物の主要諸元表および図などは、標準的な架装例を示すもので、改造申請により法規適合範囲内で自由を選択することができます。詳しくは三菱ふそう販売店にご相談ください。
- 荷台形状、特別仕様などで車両重量が増加した場合、積載量が減少することがありますのでご注意ください。
- 本印刷物に記載の諸元・仕様・装備・グラフなどは、予告なく変更することがあります。
- 本印刷物に記載の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

車両の取扱い、所定の取扱い説明書などをよくご覧の上、定められた点検・整備などを確実に実施し、常に良好な状態で正しくご使用ください。

トラック・バスのお問い合わせは、三菱ふそう販売店へ

この印刷物に関するお問い合わせはお近くの三菱ふそう販売店、または下記のお客様相談センターへどうぞ。

三菱ふそう お客様相談センター

全国共通  0120-324-230
フリーダイヤル

受付時間：月～金曜（所定の休日を除く）9:00～12:00、13:00～17:00

www.mitsubishi-fuso.com



公式SNS「@FusoOfficial」で検索してください。



三菱ふそうトラック・バス株式会社

〒211-8522 神奈川県川崎市中原区大倉町10番地



環境性能を磨いた、充実のキャンター。

企業経営を支えるトラックの次世代スタンダードを目指して、キャンターは進化を続けます。

エンジンのアップデートによる低燃費化、空力特性の改善を行い、

燃費向上による運用コスト削減に貢献。地球環境にも優しい走りを実現しています。

さらにドライバーが使い慣れたスマホアプリが使える、音声操作も可能な、Apple CarPlay®と

Android Auto™対応のセンターディスプレイをオプション設定しました。

導入から運用までの安心感、社会からの信頼性の高さなど、トラックに向けられたさまざまな

ご要望に応えることにより、より幅広い職業と作業内容に活躍できる、高い総合力が魅力のキャンターです。

CANTER®

新機能と充実の装備でビジネスの力になる。

- 4P10+エンジンを大幅改良
2025年度 重量車燃費基準 (JH25モード) 対応
- ATS (アフタートリートメントシステム)
- サイドパイザー標準装備
- 新型フロントバンパー採用
- EZGO® (イージーゴー)
(スタンダード、カスタムモデルのMT車に標準装備)
- LEDフォグランプ
(スタンダード、カスタムモデルに標準装備)
- 「Apple CarPlay®」「Android Auto™」対応
センターディスプレイ (全車にメーカーオプション)
- 電動パーキングブレーキ (EPB)
(1.5t車を除くスタンダード、カスタムモデルに標準装備)



※[表紙]写真はFBA20B21S00K、ボデーカラー(ナチュラルホワイト W31)、標準キャブ標準ルーフ。写真は合成です。
※[P02-03]写真左はFBA20B21S00K、ボデーカラー(ナチュラルホワイト W31)、標準キャブ標準ルーフ。写真は合成です。
写真右はFED90K73S00M、ボデーカラー(ウォームシルバー HA5)、EX拡張キャブハイルーフ。写真は合成です。
※Apple CarPlay®は、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。*Android Auto™は、Google LLCの商標です。
三菱ふそうトラック・バス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
*CANTER®、EZGO®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。



誰もが安心して運転できるトラックであるために。
人と社会を事故から守る、先進の安全性能を装備。

* 写真はFEB50C21S00L、ボデーカラー(ナチュラルホワイト W31)、ワイドキャブ ハイルーフ。写真は合成です。


■ アクティブ・サイドガード・アシスト1.0 (Active Sideguard Assist[®]1.0) (スタンダード、カスタムモデルのDUONIC[®]2.0搭載車に標準装備*)

左折時の巻き込み事故のリスクを低減。

左折時や左車線へ車線変更する時に、車両の通過範囲を予測して範囲内にある障害物を側方ミリ波レーダーにより検出。助手席ドアピラー部にある警報ランプの点灯およびブザーで警告します。衝突の危険が避けられないとシステムが判断した場合には、被害軽減ブレーキが作動して車両を緊急停止させ、衝突時の被害軽減を図ります。

- 一次警報: 走行中、左方向に歩行者や自動車を感知すると、助手席側ピラーのランプが「黄色」に点灯。
- 二次警報: その後に左方向へのハンドル操作や左折ウinker操作を行った場合、警報ランプが「赤色」に点灯しブザーが鳴る。
- ブレーキ作動: 警報音にもかかわらず、さらにハンドル左折操作が行われると被害軽減ブレーキが作動。

アクティブ・サイドガード・アシスト1.0検出イメージ



動く対象物

静止物

動く対象物

* スタンダード、カスタムモデルのMT車は被害軽減ブレーキを除くアクティブ・サイドガード・アシストを標準装備。
* Active Sideguard Assist[®]は三菱ふそうトラック・バス株式会社の登録商標です。 * DUONIC[®]はDaimler Truck AGの登録商標です。



■ アクティブ・サイドガード・アシスト1.0は、ドライバーの誤認防止を補助するもので、居眠り運転やわき見運転を可能にするものではありません。認識性能には限界があります。システムを過信せず、走行する時は必ず周囲の安全を確認し、安全運転を心掛けてください。

■ アクティブ・ブレーキ・アシスト5 衝突被害軽減ブレーキ (ABA[®]5 : Active Brake Assist 5)


車両や歩行者を検知して、衝突の回避や被害の軽減を支援。

前方認識カメラと高精度ミリ波レーダーにより前方の走行車両、静止車両、歩行者^{*1}を検知。衝突の危険を察知すると、状況に応じてドライバーに警報を発し、ブレーキを自動的に作動させます^{*2}。

※1 動いている人のみ検知します。 ※2 作動には一定の条件があります。 * ABA[®]は三菱ふそうトラック・バス株式会社の登録商標です。

■ 前車や歩行者の状況、道路状況、天候、車両状態、ドライバーの運転状態などにより作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■ あらゆる状況で衝突を回避したり衝突被害を軽減するものではなく、その認識性能、制御性能には限界があります。走行する時は必ず周囲の安全を確認し、十分な車間距離を取ってください。

作動イメージ: 前方の車両や歩行者^{*3}を検知して、警報とブレーキ作動により衝突回避や衝突被害軽減を支援



※3 歩行者は動いている人のみ検知し、図の1st STEP、2nd STEPでの対応となります。

■ 車両安定性制御装置 (ESP[®] : Electronic Stability Program)


カーブでの横滑りや横転の回避をサポート。

車両姿勢を常にセンサーにより感知。カーブでの横滑り、横転などの危険性が生じた場合、エンジン駆動力や、4輪のブレーキ力を最適に制御することで、車両姿勢を適正化して横滑りや横転の危険を回避できるようサポートします。

* 全車に標準装備。 * ESP[®]はMercedes-Benz Group AGの登録商標です。

ESP[®]は限界を超えた走行を可能にする装置ではありません。ESP[®]の効果はタイヤのグリップ力が限界を超えない範囲で発揮されます。ESP[®]を過信せず、滑りやすい路面やカーブの手前では十分減速して安全運転を心掛けてください。

滑りやすい路面状態のカーブで、横滑り、横転などの危険がある場合に回避をサポート。



■ 車線逸脱警報装置 (LDWS : Lane Departure Warning System)

車線を逸脱した場合、ドライバーに警報し事故の抑制をサポート。

高速道路などでウinker操作を行わず、車両が車線を逸脱した場合、ドライバーにブザーとフル液晶メーターで注意を喚起し、安全走行を促します。

■ LDWSは、車速60km/h以上で作動します。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
■ LDWSは安全運転を補助するもので、居眠りやわき見運転を可能にする装置ではありません。また、降雪、積雪、冠水、逆光の時など白線や黄線が認識できない時および雨や霧などの視界不良時の運転の補助はできません。周囲の状況に応じてハンドル操作を行い、安全運転を心掛けてください。

車線を逸脱した場合、ドライバーに警報し、事故の抑制をサポート。



■ トラフィック・サイン・レコグニション 交通標識認識機能 (TSR : Traffic Sign Recognition)

交通標識を見落とさないようにサポート。

カメラが認識した前方の交通標識をフル液晶メーターに表示します。
(認識する標識: 制限速度/追越禁止/一時停止)

■ トラフィック・サイン・レコグニション 交通標識認識機能 (TSR) は、すべての状況で道路標識を認識できるものではありません。システムを過信せず必ずドライバー自身による確認を行ってください。



雨の日も、夜間も、輸送先へのあらゆる道をより安全に、確実に。

LEDヘッドライト※1 LEDサイドターンランプ(ドア側)※2 LEDフォグランプ (LEDヘッドライト、LEDサイドターンランプ(ドア側)、LEDフォグランプはスタンダード、カスタムモデルに標準装備)

夜間や悪天候時の運転視界をサポート。

ヘッドライト、ドア側サイドターンランプ、フォグランプにLEDを採用しています。白く明るい光で夜間の良好な視界をサポート。さらに省電力・長寿命です。ヘッドライトには、光軸角度を調節するレベリングスイッチを装備しています。



※1 ハロゲンヘッドライトもオプションで設定(エコモデルはハロゲンヘッドライトを標準装備)。※2 キャンターEXはバルブ仕様。

デイトタイムランニングライト(DRL)

ヘッドライトオートライティングに加えDRL(常時点灯)を装備。

デイトタイムランニングライト(DRL)を標準装備。昼間の運転でも常時点灯し、自車の被視認性を高めることにより安全走行をサポートします。

インテリジェント・ヘッドライト・コントロール(IHC: Intelligent Headlight Control)(スタンダード、カスタムモデルに標準装備)

ハイビームとロービームを自動でコントロール。

前方の交通状況や周囲の明るさを検知して、ハイビーム/ロービームを自動コントロール。街灯が無いなどの暗い道ではハイビームに、対向車や前走車がいるなど、周囲が明るい場所ではロービームに切り替わります。

■インテリジェント・ヘッドライト・コントロール(IHC)による自動切り替え制御は、状況により限界があります。常に周囲の状況を確認し、必要に応じて手動で切り替え操作を行ってください。

LEDリヤコンビネーションランプ(全車にメーカーオプション)

こだわりのテールデザイン。

個別のランプ機能をひとつにまとめた一体感のあるフォルム。LEDによる鮮やかな発光を活かし、ボデーとの相性も考慮した洗練されたデザインです。

※ ハロゲンヘッドライトをオプションでご用意しています。
※ ランプは撮影のために点灯させています。



リヤビューカメラ

後方の視認性向上。

車両後方のカメラ映像をルームミラーの位置に設置したモニターに表示。後方視界を確保し、後退時の事故のリスクを減らします。

■リヤビューカメラで映る画像は実際の目視と異なる場合があります。本装置による情報を過信せず、運転者は常に周囲の状況を把握し、安全運転を心掛けてください。



アクティブ・アテンション・アシスト[アドバンスト・運転注意力モニター](Active Attention Assist®)(スタンダード、カスタムモデルにメーカーオプション)

運転時の注意力低下を警告。

運転時の操舵量や蛇行率、平均車速など、運転状態をモニターし、さらに顔認識カメラによりドライバーのわき見やまぶたの動きを感知。注意力低下を高精度に分析し、警告を行います。

※ Active Attention Assist®は三菱ふそうトラック・バス株式会社の登録商標です。

■アクティブ・アテンション・アシストは、運転注意力の低下をドライバーに知らせ、安全運転を補助するシステムです。過信せず、運転中は必要に応じて適度な休息を取ることにより、安全運転を心掛けてください。なお低速運転走行時は作動しません。



助手席大型2面式ミラー(電動格納式/手動格納式)(ダブルキャブ車を除く全車にメーカーオプション※)

車両左側方を下部の広角ミラーでワイドに映し出し視界を広げます。左折時の巻き込み事故抑制に貢献し、車線変更の際にも安全をアシストします。

※ 一部の車両では搭載不可となります。該当型式につきましては、最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。

助手席大型2面式ミラー
(電動格納式)



ブレーキ摩耗インジケーター(スタンダード、カスタムモデルに標準装備)

ブレーキパッドが過度に摩耗するとパッド内のセンサーが反応し、メーター内のインジケーターが点灯します。

電動パーキングブレーキ(EPB)(1.5t車を除くスタンダード、カスタムモデルに標準装備)

軽い操作でパーキングブレーキを作動・解除。

電動モーターのアシストで軽い操作力を実現。坂道などに駐車する際にも、安定した制動力を保持できます。

※ 電動パーキングブレーキの自動作動要件(UN-R 13)に適合。

電動パーキングブレーキ(EPB)



ヒルスタートアシスト機能(DUONIC®2.0搭載車に標準装備)

坂道発進の際、ブレーキペダルからアクセルペダルへ足を移す間も制動力を一時的に保持。車両の後退を抑えます。

※ DUONIC®はDaimler Truck AGの登録商標です。

ブレーキオーバーライドシステム(ブレーキ優先制御)

アクセルペダルを踏んだままブレーキペダルを踏むと、ブレーキが優先される誤操作回避用システムです。

※ 先にブレーキペダルが踏まれた状態でアクセルペダルを踏んだ場合は、特別な制御は行いません。

ヒルスタートアシスト機能 * 写真はイメージです。



より強く、よりクリーンに。
新たな技術を注ぎ込み、大幅に改良した4P10+エンジン。



4P10+ 3.0 DOHC 16VALVE INTERCOOLER TURBO

4P10+エンジン (直4インタークーラーターボ) 総排気量:2.998L

4P10+ (T1)	81kW(110PS) / 2,130rpm 430N・m(43.8kgf・m) / 1,600rpm
4P10+ (T2)	96kW(130PS) / 2,130rpm 430N・m(43.8kgf・m) / 1,600~2,130rpm
4P10+ (T4)	110kW(150PS) / 2,440rpm 430N・m(43.8kgf・m) / 1,600~2,440rpm
4P10+ (T6)	129kW(175PS) / 2,860rpm 430N・m(43.8kgf・m) / 1,600~2,860rpm



4P10+(プラス)エンジン

環境性能を磨き、新重量車燃費基準をクリア。

走行性能に加え、優れた経済性や安定稼働を支える信頼性を磨き抜きました。エンジンオイルの容量増加をはじめ、ピストンリング、インジェクター、ターボチャージャー、排気後処理装置など、エンジンの各部をブラッシュアップ。高い動力性能、環境性能、経済性と、優れた耐久性、信頼性を実現し、JH25モードによる重量車燃費基準をクリアしています。

オイル管理がしやすいインジケーター

エンジンオイルの状態をすぐに確認できるインジケーターをメーター内に設定しています。



高度な車載式故障診断装置〔J-OBDD〕

高度に精密化している排出ガス低減技術に対応。万一の異常発生時には警報表示を行い、その故障内容をシステム内に記憶保持します。

BlueTec®テクノロジー

3つの技術を融合させ、低燃費と環境性能を高い次元で両立。

BLUETEC

環境性能を磨いた4P10+エンジンに、排出ガス中のPMを大幅に低減する再生制御式DPF®と、排出ガス中のNOxをAdBlue®(尿素水)を噴射し化学反応で分解するBlueTec®排気後処理装置を組み合わせた「BlueTec®テクノロジー」を搭載。JH25モードによる重量車燃費基準の達成に寄与し、燃料消費の抑制によるCO2排出量の削減にも貢献しています。

* DPF®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。 * BlueTec®はMercedes-Benz Group AGの登録商標です。
* AdBlue®, アドブルーは、ドイツ自動車工業会の登録商標です。

デュアルクラッチ式AMT「DUONIC®2.0」

変速ショックのない力強い走りを実現。

デュオニック
DUONIC 2.0

2つのクラッチを瞬時に切り替えることで動力伝達効率を最大限に高め、優れた燃費性能と、2ペダルのイージードライブを実現。オートマチック限定免許で運転でき、運転の疲労軽減にも貢献します。シフト操作で走るマニュアルモードへの切り替えも可能です。

■クリープ機能: プラットホーム付けなどの微速走行をスムーズに。

■P(パーキング)レンジ*1: 駐車時にトランスミッション内部のギヤをロックできます。

■クラッチ・メンテナンスフリー*2: 定期的なクラッチ交換が不要です。

*1 駐車の際は、先にパーキングブレーキレバーを引いて、必ずPレンジへシフトするようにしてください。

*2 ATF(オートマチックトランスミッションの作動油)の交換は必要です。

* AMT: Automated Manual Transmission(機械式オートマチックトランスミッション)

* DUONIC®はDaimler Truck AGの登録商標です。



エコモード

通常走行はエコモードにより、燃費向上とCO2削減に貢献します。

新時代のトラックにふさわしい、機能美が光る内装デザイン。

ダッシュボードから左右の乗降グリップにかけて流れるようなラインは、洗練されたアクティブ感を表現。見た目の一体感とともに、乗り降りのしやすさをサポートします。

新搭載の視認性に優れた10インチ液晶メーターは、ステアリングホイール上のボタンで操作が可能。さらに画面のタッチ操作が可能なセンターディスプレイ*など、美しさと使いやすさを融合させました。

新時代のトラックにふさわしいモダンな内装デザインを実現しています。

* 写真はすべてワイドキャブ ハイルーフ。 ※ センターディスプレイ、アクティブ・アテンション・アシストはメーカーオプション。
* ステアリングスイッチ(左側)のハンズフリー通話は、センターディスプレイ(メーカーオプション)を選択すると装備されます。



※ センターディスプレイはメーカーオプションです。



忙しい毎日の運行をサポートする、優れた操作性と快適性。

フル液晶メーター

走行状況を一目で把握できます。

視認性とユーザーインターフェイスに優れた10インチのフル液晶ディスプレイを装備。走行状況を一目で確認することができます。車両の情報を確認したり機能の設定を変更できるマルチインフォメーションディスプレイも内蔵しています。ステアリングスイッチと連動して、メニュー画面の表示やシステム変更などの設定が可能です。



ステアリングスイッチ

ステアリングから手を離さず簡単に操作できます。

※ センターディスプレイ（メーカーオプション）を選択すると装備されます。

センターディスプレイのメニュー選択、オーディオの音量調整、フル液晶メーター内のメニュー選択、ハンズフリー通話（左側）*が、ステアリングから手を離すことなく操作可能です。



センターディスプレイ（全車にメーカーオプション）

さまざまな情報を集中表示する「Apple CarPlay®」「Android Auto™」に対応。

7インチのタッチスクリーン式マルチインフォメーションディスプレイを装備。iPhoneやAndroid™スマートフォンをBluetooth®接続してハンズフリー通話、音楽再生が可能です。また、「Apple CarPlay®」あるいは「Android Auto™」に対応しています。

*Apple CarPlay®は、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
*Android Auto™は、Google LLCの商標です。
*Bluetooth®ワードマークおよびロゴはBluetoothSIG, Inc.の商標です。
三菱ふそうトラック・バス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。



Apple CarPlay®



Android Auto™

FUSOイーザーアクセスシステム

乗り降りを繰り返す配達業務などに便利です。

FUSOイーザーアクセスキーをポケットの中などに入れたまま、ドアノブにあるロック/アンロックスイッチを押すだけでドアの施錠・解錠ができます。また、リモコン操作による施錠・解錠も可能。街中での配達など、乗り降りや始動・停止を繰り返す業務で便利です。


FUSOイーザーアクセスキー



ロック/アンロック
スイッチ（ドアノブ）



エンジンスイッチ



盗難防止も考慮したシステム

イモビライザー（盗難防止装置）機能も装備。万一の電池切れに備えて、メカニカルキーも用意されています。

* FUSOイーザーアクセスキーが作動範囲にあっても、ドアガラスやハンドルに近過ぎるなどの場合、正しく作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。* 植込み型医療機器（例として植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器（ICD）など）を使用している方は、本システムのアンテナから22cm以内に近づかないようにしてください。ご使用の医療機器の作動に影響を与える恐れがあります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。



* 写真はすべてサイドキャブ・ハイルーフ、センターディスプレイ、アクティブ・アテンション・アシストはメーカーオプション。
* ステアリングスイッチ（左側）のハンズフリー通話は、センターディスプレイ（メーカーオプション）を選択すると装備されます。



スタンダード／カスタム／エコ、用途と好みで選べるキャブグレード。

STANDARD



* 写真はすべてFEB50C21S00L、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）、ワイドキャブ ハイルーフ、アクティブ・アテンション・アシストはメーカーオプション。写真は合成です。

カーゴ スタンダード主要装備

- LEDヘッドライト 1
- LEDフォグランプ
- インテリジェント・ヘッドライト・コントロール
- オートライト/デイトタイムランニングライト
- 運転席アームレスト 2
- オーバーヘッドシェルフ（運転席）
- センタートレイ、マガジンラック※1
- FUSOイージーアクセスシステム
- トラックコネク
- アクティブ・サイドガード・アシスト（MT車）※2
- アクティブ・サイドガード・アシスト1.0（DUONIC※2.0搭載車）※2
- リヤビューカメラ
- 電気式ブレーキパッド摩耗インジケーター
- 電動パーキングブレーキ（EPB）（1.5t車を除く）
- Bluetooth®対応AM/FMラジオ



※1 オプションのビニールレザーシートを選択すると、センタートレイ、マガジンラックは装着されません。 ※2 車型により設定が異なります。

* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。三菱ふそうトラック・バス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

CUSTOM (オプション)



* 写真はすべてFBA20B21S00K、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）、標準キャブ 標準ルーフ。写真は合成です。
* ステアリングスイッチ（左側）のハンズフリー通話は、センターディスプレイ（メーカーオプション）を選択すると装備されます。
* センターディスプレイ、アクティブ・アテンション・アシストはカスタム（オプション）に含まれません。別途注文となります。

カーゴ カスタム専用装備（オプション）

- フロアカーペット（カットパイル）
- 運転席ランバーサポート付シート
- 運転席サスペンションシート
- 助手席側サンバイザー
- LED室内灯
- フルオートエアコン 1
- ステップランプ
- メッキ仕様（グリル／バンパー／コーナーパネル） 2
- 助手席オーバーヘッドシェルフ



* ダブルキャブ車にカスタムの設定はありません。カスタム（オプション）専用装備は注文時にお受けします。

ECO



* 写真はすべてFBA20B21S00K、ボデーカラー(ナチュラルホワイト W31)、標準キャブ 標準ルーフ。写真は合成です。

カーゴ エコ主要装備

- ハロゲンヘッドライト¹
- 室内セミトリム
- ファブリックシート(エコモデル専用生地)
- 非可倒式パーキングレバー
- 可聴式ブレーキパッド摩耗インジケーター
- Bluetooth®対応AM/FMラジオ



* トラックコネク、アクティブ・サイドガード・アシスト、アクティブ・サイドガード・アシスト1.0、ドア付灰皿は非装着です。
* Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。三菱ふそうトラック・バス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

ビジネスに最適な車種を選べる充実したバリエーション。

カーゴ キャブバリエーション

■ キャブタイプの選択



シングルキャブ (乗車定員3人)



ダブルキャブ (乗車定員6~7人)

■ キャブ幅とルーフ高の選択



■ 駆動方式の選択




2WD [4×2]



4WD [4×4]


カーゴ シート生地バリエーション



ファブリック
[ダンプ、特装専用シャシを除く]



ファブリック
[エコモデルに設定]



ビニールレザー
[ダンプ、特装専用シャシに設定/スタンダードにオプション]

カーゴ ボデーカラーバリエーション

標準色		オプション色		
ナチュラルホワイト [シングルキャブに標準設定] ソニックブルー [ダブルキャブに標準設定]	ナチュラルホワイト [ダブルキャブにオプション設定]	ソニックブルー [シングルキャブにオプション設定]	シャノンブルー	ライトブルー
	SGWシルバー	ウォームシルバー	アルカディアシルバー	シリウスシルバー
	アイスブルーシルバー	フィジーグリーン	フォレストグリーン	ジュピターグリーン
	ブライトオレンジ	マースレッド	アクティブイエロー	

* シート生地およびボデーカラーは実際の色と異なって見えることがあります。

使いやすい機能や装備が日々の業務をサポート。

車両の稼働状況を「見える化」する、トラックコネクト。



センタートレイ、マガジンラック
(エコモデルを除く)



LEDルームランプ



インパネトレイ(スタンダード、エコモデル)



マニュアルエアコン(スタンダード、エコモデル)



オーバーヘッドシェルフ(運転席側)
(エコモデルを除く)



ドアポケット(運転席側・助手席側)



Bluetooth®対応AM/FMラジオ、
DINスペース



グローブボックス(助手席)



グローブボックス(中央)



USB (Type-A)
(センターディスプレイ装着車のみ)



カード入れ



コートハンガー



乗降グリップ



フロアコンソール(ワイドキャブ)



小型フロアコンソール

TRUCKCONNECT

Truckconnect®は、稼働中の車両情報をインターネット経由でリアルタイムにチェックできるテレマティクスサービスです。トラックが発信する情報は、モバイル回線を経由してFUSOデータベース(クラウド)に蓄積。お客様がPCやスマートフォンなどで専用ページにアクセスすれば、車両の現在地や運行状況を把握できます。たとえば、車両トラブル時のスピード対応、業務効率の改善、危険運転の予防など、ビジネスシーンで幅広く活用できます。



車両の位置・軌跡状況把握

稼働車両のリアルタイムな現在位置を地図に表示。それまでの稼働経路や駐停車した時間など、車両の軌跡を把握できます。



安全運転情報

急発進、急制動などを感知して、危険運転の傾向がある場合に画面上に表示します。



燃費情報

燃費の推移を日にちごとや月単位で把握。また、燃費の自動計算により燃費のデータをそのつど集計。データのダウンロードも可能です。



車両管理

車両の稼働状況を把握できる「車両管理」機能が進化。過去と今月の走行時間やアイドリング時間などを比較できます。



遠隔診断

エンジンの故障を知らせるDTC(診断トラブルコード)を検知してリアルタイムに通知します。



エリア管理

事前に登録した特定のエリアに入出入りすると、リアルタイムに通知。車両の運用プロセスの改善や業務の効率化に貢献します。

* トラックコネクト用通信端末を標準装備。(エコモデルを除く) * テレマティクスによる各種サービスは専用コールセンター(Customer Assistance Center: CAC)が24時間365日対応します。* トラックコネクトをご使用になる際は、三菱ふそうへのお申し込みが必要です。申し込み後に発行されるアクセス用IDとパスワードを三菱ふそうよりお客様へご連絡後、お客様のPCやスマートフォンからご利用が可能となります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。* Truckconnect®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

装備品一覧表

●：標準装備 ○：メーカーオプション（ご注文時にお受けします） ▲：メーカー＆ディーラーオプション ー：設定なし、対象外

項目	クラス	グレード	標準キャブ 1.45～4トン			ワイドキャブ 2～4.9トン			EX 4～4.6トン		
			スタンダード	カスタム (オプション)	エコ モデル	スタンダード	カスタム (オプション)	エコ モデル	スタンダード (オプション)	カスタム (オプション)	エコ モデル
外装品	ライティングシステム	LED ヘッドライト	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		ヘッドライトオートライティング / デイタイムランニングライト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ハロゲンヘッドライト	○	ー	●	○	ー	●	○	ー	●
		LED ポジションランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		LED サイドターンランプ (EX はバルブ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		LED フォグランプ	●	●	○	●	●	○	●	●	○
		LED リヤコンビネーションランプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
視界		ウォッシャー内蔵式ワイパー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		可変間欠ワイパー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		複合曲面サイドミラー (左右)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		手動格納式ミラーステー (左右 / EX は運転席側のみ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		電動格納式ミラーステー (助手席側のみ) <途中停止&オート格納可能>	○ ※1	○	○	○ ※1	○	○	●	●	●
		電動格納式リモコンミラーステー (運転席・助手席側とも) <左右独立格納可能> (ヒーター付)	○ ※2	○	○	○	○	○	ー	ー	ー
		助手席大型サイドミラー ※3 (電動格納式)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		助手席大型 2 面式ミラー ※3 (電動格納式 / 手動格納式)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		リヤビューカメラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		メッキグリル	ー	●	ー	ー	●	ー	ー	●	ー
エクステリア		メッキバンパー	ー	●	ー	ー	●	ー	ー	●	ー
		メッキコーナーパネル	○	●	ー	○	●	ー	○	●	ー
その他		スプラッシュシールド <4WD 車は標準装備>	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内装品	シート	サスペンションシート	○	●	ー	○	●	ー	○	●	ー
		アームレスト	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		運転席 高さ調整式シートベルトアンカー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		EA& プリテンショナー付3点式 ELR シートベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		助手席 3 点式 ELR シートベルト、中央席 2 点式シートベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	メーター	液晶メーター	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	運行管理	トラックコネクト	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		フリートマネジメントシステム	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		レボタコグラフ ※4	○	○	ー	○	○	ー	ー	ー	ー
	操作系	タコグラフ	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		チルト & テレスコピックステアリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		パワーステアリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		インパネシフト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	空調	電動パーキングブレーキ (EPB) <1.5t車を除く>	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		リヤヒーター (ダブルキャブ車のみ)	●	ー	●	●	ー	●	ー	ー	ー
		マニュアルエアコン	ー	ー	●	●	ー	●	ー	●	●
	オーディオ	フルオートエアコン	ー	●	ー	ー	●	ー	ー	●	ー
		デュアルエアコン (ダブルキャブ車のみ) <4WD 車は除く>	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー
		Bluetooth®対応オーディオ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ドア	センターディスプレイ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		マニュアルウインドウ (ダブルキャブ車のリヤ)	●	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー
		パワーウインドウ (フロントのみ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		サイドドアビーム付ドア (左右フロントのみ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		FUSO イージーアクセスシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ドア灰皿 (運転席・助手席側とも)	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		ドアポケット (運転席・助手席側とも)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		左右ステップランプ	ー	●	ー	ー	●	ー	ー	●	ー

●：標準装備 ○：メーカーオプション（ご注文時にお受けします） ▲：メーカー＆ディーラーオプション ー：設定なし、対象外

項目	クラス	グレード	標準キャブ 1.45～4トン			ワイドキャブ 2～4.9トン			EX 4～4.6トン		
			スタンダード	カスタム (オプション)	エコ モデル	スタンダード	カスタム (オプション)	エコ モデル	スタンダード (オプション)	カスタム (オプション)	エコ モデル
内装品	インテリア	ファブリックシート	●	●	● ※5	●	●	● ※5	●	●	● ※5
		ビニールレザーシート ※6	○	ー	○	○	ー	○	○	ー	○
		フロアカーペット (カットパイル)	ー	●	ー	ー	●	ー	ー	●	ー
		フロアカーペット (ニードル/パンチ)	●	ー	●	●	ー	●	●	ー	●
		ビニールレザーマット (ダンブ・特装専用シャシは標準)	○	ー	○	○	ー	○	○	ー	○
		オーバーヘッドシェルフ (運転席側のみ)	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		インパネトレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ユーティリティボックス	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		運転席シートバックポケット	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		カップホルダー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		小型フロアコンソール (袋フック付) (ダブルキャブ車・2 名定員仕様を除く)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		大型フロアコンソール	ー	ー	ー	●	●	ー	●	●	●
		センタートレイ ※6	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		マガジンラック ※6	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		ロアポケット (中央・助手席)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ドアポケット (運転席・助手席)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		運転席側サンバイザー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		助手席側サンバイザー ※7	○	●	○	○	●	○	○	●	○
		フットレスト (DUONIC 2.0 車のみ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		乗降グリップ (運転席・助手席)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メカニズム	安全	LED ルームランプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		LED 室内灯 (ダブルキャブ車を除く)	○	●	○	○	○	○	○	●	○
		アクティブ・サイドガード・アシスト (MT 車のみ)	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		アクティブ・サイドガード・アシスト 1.0 (DUONIC 2.0 車のみ) ※8, ※9	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		トラフィック・サイン・レコグニション	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		アクティブ・アテンション・アシスト	○	○	ー	○	○	ー	○	○	ー
		車線逸脱警報装置 (LDWS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		運転席 SRS エアバッグシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		助手席 SRS エアバッグシステム ※7	○	○	ー	○	○	ー	○	○	ー
		シートベルト非着用警告灯・警告音 (運転席)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブレーキ	燃料残量警告灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		エンジンオイルレベル警告灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		キャブチルト警告灯 (ダブルキャブ車を除く)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		イモビライザー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		電気式ブレーキパッド摩耗インジケーター	●	●	ー	●	●	ー	●	●	ー
		アクティブ・ブレーキ・アシスト 5 衝突被害軽減ブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		エキゾーストブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		総輪ディスクブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ABS + EBD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ブレーキオーバーライドシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メカニズム		EZGO (イージーゴー) (MT 車のみ)	●	●	○	●	●	○	●	●	○
		DUONIC 2.0 (デュアルクラッチ式 AMT) [ヒルスタートアシスト機能付]	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		車両安定性制御装置 (ESP®)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ISS (アイドリングストップ & スタートシステム)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		液体封入式キャブサスペンション (ダブルキャブ車を除く)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		LSD (リミテッド・スリップ・デフ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		12V-140A オルタネーター	● ※10	● ※10	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		24V-80A オルタネーター	● ※11	● ※11	●	●	●	●	●	●	●
		キー付燃料タンクキャップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ヒーター付フューエルフィルター&大容量バッテリー	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 4WDのダブルキャブ車は標準装備。
※2 ダブルキャブ・4WD車を除く。
※3 ダブルキャブ車を除く。「助手席大型サイドミラー、助手席大型2面式ミラー（電動格納式、手動格納式とも）」については、一部の車両では搭載不可となります。該当型式につきましては、最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。
※4 一部の車両では搭載不可となります。該当型式につきましては、最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。

※5 エコモデル専用生地となります。
※6 ビニールレザーシートを選択すると、センタートレイ、マガジンラックは装着されません。
※7 EA&プリテンショナー付3点式ELRシートベルトとSRSエアバッグシステム、および助手席側サンバイザーはセットオプション。ただし、助手席側サンバイザーのみのオプションも設定されています。
※8 レスオプションも設定。 ※9 ローダーダンブ、4トン積ダンブ、4WD車、キャブバッククレーン車には装備されません。
※10 4P10(T1)エンジン<81kW(110PS)>搭載車のみ。 ※11 4P10(T1)エンジン<81kW(110PS)>搭載車を除く。
*ダブルキャブ車、FEB90車にカスタム(オプション)の設定はありません。
●[メーカーオプション]はご注文時にお受けします。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。また「メーカー＆ディーラーオプション」はご注文後もお受けしますが、「メーカーオプション」と形状が異なる場合があります。
●車種により装着できない装備や組み合わせ装備ができない場合があります。また、オプションは納期に時間がかかる場合があります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。

カーゴ ボデーバリエーション

標準キャブ・1.5t | ロングボデー



* 写真はFBA00B11S00J、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)	床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
								標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	1.5	3,120×1,615×380	835	81kW (110PS)	FBA00B11S00J ☆★ ※1	S	41	1	－	－
			835	96kW (130PS)	FBA00B12S00K ☆★ ※2	S	41	2	－	－

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車、★は4ナンバー登録が可能。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 DUONIC車は設定なし、MT車のみ。

標準キャブ | 標準ボデー



* 写真はFBA20B21S00K、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)	床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
								標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	2.0	3,120×1,615×380	855	96kW (130PS)	FBA20B2□S00K ☆★ ※2	S	41	3	－	－
			885	110kW (150PS)	FBAV0B2□S00L ☆★ ※2	S	41	4	－	－
			875		FEAV0B2□SU0L ☆	H	41	5	－	－
	3.0	3,120×1,790×380	930		FEAV0B31S00L ☆ ※1 ※2	H	42	9	－	－
			930		FEAV0B3□SK0L ☆	S	42	10	－	－
			875		FBAV0B31S00L ☆★ ※1 ※2	S	42	11	－	－
			875		FEAV0B31SKUL ☆ ※1 ※2	S	42	12	－	－
			875		FEAV0B3□SU0L ☆	H	42	13	－	－
高床	2.0	3,120×1,615×380	945	96kW (130PS)	FBA20B2□S00K ☆★	S	41	6	－	－
			960	110kW (150PS)	FBAV0B23S00L ☆★ ※1	S	41	7	－	－
			975		FEAV0B2□SU0L ☆	H	42	8	－	－
	3.0	3,120×1,790×380	1,005		FEAV0B33S00L ☆ ※1 ※2	H	42	14	－	－
			1,005		FEAV0B3□SK0L ☆	S	43	15	－	－
			950		FBAV0B3□S00L ☆★ ※2	S	43	16	－	－
			975		FEAV0B3□SU0L ☆	H	43	17	－	－



型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車、★は4ナンバー登録が可能。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 エコモデル設定あり

カーゴ ボデーバリエーション

標準キャブ | セミロングボデー






* 写真はFEAV0C33S00L、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)	床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号			
								標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台	
全低床	2.0	3,500×1,790×380		900	96kW (130PS)	FEA20C2□S00K ☆	H	43	18	—	—
	3.0			895	110kW (150PS)	FEAV0C21SKUL ☆ ※1	S	43	19	—	—
				925		FEAV0C3□S00L ☆	H	43	21	—	—
				925		FEAV0C31SK0L ☆ ※1	S	44	22	—	—
高床	2.0	3,500×1,790×380		970	110kW (150PS)	FEAV0C23SKUL ☆ ※1	S	43	20	—	—
	3.0			1,015		FEAV0C3□S00L ☆	H	44	23	—	—
				1,015		FEAV0C33SK0L ☆ ※1 ※2	S	44	24	—	—

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 エコモデル設定あり

標準キャブ | ロングボデー

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	2.0	4,350×1,790×380		895	96kW (130PS)	FEA20E21S00K ☆ ※1	H	44	25	—	—
				895		FEA20E2□S00K ☆ ※2	H	44	26	—	—
				920	110kW (150PS)	FEAV0E21S00L ☆ ※1 ※2	H	44	27	—	—
				920		FEAV0E2□SK0L ☆ ※2	S	44	28	—	—
	3.0			930		FEAV0E3□S00L ☆	H	45	34	—	—
				930		FEAV0E31SK0L ☆ ※1 ※2	S	45	35	—	—
高床	2.0	4,350×1,790×380		955	96kW (130PS)	FEA20E2□S00K ☆	H	45	29	—	—
				1,010	110kW (150PS)	FEAV0E23S00L ☆ ※1 ※2	H	45	30	—	—
				1,010		FEAV0E23S00L ☆ ※1 ※2	H	45	31	—	—
				1,010		FEAV0E23SK0L ☆ ※1	S	45	32	—	—
				1,010		FEAV0E2□SK0L ☆ ※2	S	45	33	—	—
				1,010		FEAV0E3□S00L ☆	H	46	36	—	—
				1,010		FEAV0E3□SK0L ☆	S	46	37	—	—
				1,045		FEA80E33S00L ※1 ※2	H	46	42	—	—
	3.5			1,065		FEA80E43S00L ※1 ※2	H	46	38	—	—
				1,065		FEA80E43SK0L ※1	S	46	39	—	—
	4.0			1,065		FEA80E63S00L ※1 ※2	H	46	40	—	—
				1,065		FEA80E63SK0L ※1	S	46	41	—	—



型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 エコモデル設定あり

カーゴ ボデーバリエーション

ワイドキャブ | セミロングボデー





* 写真はFEB50C21S00L、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	2.0	3,500×1,980×380 (中間幅荷台) 3,500×2,080×380 (拡幅荷台)		890	96kW (130PS)	FEB20C21S00K ☆ ※1 ※2	H	47	—	43	44
	3.0			920	110kW (150PS)	FEB50C21S00L ※1 ※2	H	47	—	45	46
				930		FEB50C31S00L ※1 ※2	H	47・48	—	49	50
				980		FEB80C31S00L ※1 ※2	H	59	—	129	130
	3.5			975		FEB80C41S00L ※1 ※2	H	48	—	53	54
	4.35			975		FEBS0C71S00L ※1 ※2	H	49	—	57	58
	4.85			960	129kW (175PS)	FEB90C7□S00M	H	49	—	61	62
高床	2.0	3,500×1,980×380 (中間幅荷台) 3,500×2,080×380 (拡幅荷台)		1,010	110kW (150PS)	FEB50C23S00L ※1 ※2	H	47	—	47	48
	3.0			1,010		FEB50C3□S00L	H	48	—	51	52
				1,060		FEB80C33S00L ※1	H	59	—	131	132
				3.5		1,050	FEB80C43S00L ※1	H	48	—	55
	4.35			1,050		FEBS0C73S00L ※1 ※2	H	49	—	59	60
	4.9			1,035	129kW (175PS)	FEB90C7□S00M ※2	H	49・50	—	63	64

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 エコモデル設定あり

ワイドキャブ | ロングボデー

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	2.0	4,350×1,900×380 (標準荷台) 4,350×1,980×380 (中間幅荷台) 4,350×2,080×380 (拡幅荷台)		885	96kW (130PS)	FEB20E21S00K ☆ ※1 ※2	H	50	65	－	66
	2.95			920	110kW (150PS)	FEB50E2□S00L ※2	H	50	67	－	68
	3.0			925		FEB50E3□S00L ※2	H	51	73	－	74
	3.5			980		FEB80E3□S00L ※2	H	59・60	－	133	134
				970		FEB80E4□S00L	H	51・52	－	77	78
	4.25			970	129kW (175PS)	FEB80E41S00M ※1	H	52	－	79	80
				4.75	970	110kW (150PS)	FEBS0E71S00L ※1 ※2	H	53	－	85
					970	129kW (175PS)	FEBS0E71S00M ※1 ※2	H	53	－	87
					970		FEB90E7□S00M ※2	H	54	－	93
高床	2.0	4,350×1,900×380 (標準荷台) 4,350×1,980×380 (中間幅荷台) 4,350×2,080×380 (拡幅荷台)		950	96kW (130PS)	FEB20E23S00K ☆ ※1	H	50	69	－	70
	3.0			1,005	110kW (150PS)	FEB50E2□S00L	H	51	71	－	72
				1,015		FEB50E3□S00L ※2	H	51	75	－	76
				1,055		FEB80E3□S00L ※2	H	60	－	135	136
				1,050		FEB80E4□S00L	H	52	－	81	82
	3.5			1,050	129kW (175PS)	FEB80E4□S00M	H	52	－	83	84
				4.25	1,050	110kW (150PS)	FEBS0E73S00L ※1	H	53	－	89
	4.75				1,050	129kW (175PS)	FEBS0E73S00M ※1	H	53・54	－	91
					1,050		FEB90E7□S00M	H	54	－	95



型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 エコモデル設定あり

カーゴ ボデーバリエーション

ワイドキャブ | 超ロングボデー



* 写真はFEB80G43S00L、ボデーカラー(ナチュラルホワイト W31)。写真は合成です。


荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	2.0	5,000×1,900×380 (標準荷台)		880	96kW (130PS)	FEB20G21S00K ☆ ※1	H	54	97	—	98
	915			110kW (150PS)	FEB50G2□S00L	H	55	99	—	100	
	925	FEB50G3□S00L ※2			H	55	103	—	104		
	980	FEB80G3□S00L ※2			H	60	—	137	138		
	3.0	5,000×1,980×380 (中間幅荷台)		970	FEB80G41S00L ※1 ※2	H	56	—	107	108	
	3.5			5,000×2,080×380 (拡幅荷台)	970	129kW (175PS)	FEB80G41S00M ※1	H	56	—	109
	4.15	110kW (150PS)			FEBS0G71S00L ※1 ※2	H	57	—	115	116	
	970	129kW (175PS)			FEBS0G71S00M ※1 ※2	H	57	—	117	118	
	4.7	FEB90G7□S00M ※2			H	58	—	123	124		
高床	2.0	5,000×1,900×380 (標準荷台)		1,005	110kW (150PS)	FEB50G2□S00L	H	55	101	—	102
	1,010			FEB50G33S00L ※1 ※2		H	55-56	105	—	106	
	1,055			FEB80G33S00L ※1		H	60	—	139	140	
	3.0	5,000×1,980×380 (中間幅荷台)		1,050	FEB80G4□S00L	H	56	—	111	112	
	3.5			5,000×2,080×380 (拡幅荷台)	1,050	129kW (175PS)	FEB80G4□S00M	H	57	—	113
	4.2	110kW (150PS)			FEBS0G73S00L ※1	H	57-58	—	119	120	
	1,050	129kW (175PS)			FEBS0G73S00M ※1	H	58	—	121	122	
	4.7	1,045			FEB90G7□S00M	H	58	—	125	126	

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 エコモデル設定あり

ワイドキャブ | 超超ロングボデー



* 写真はFECS0K73S00M、ボデーカラー(ナチュラルホワイト W31)。写真は合成です。

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
高床	4.0	6,000×2,080×380		1,070	129kW (175PS)	FECS0K7□S00M	H	59	127	—	—
	4.35			1,070		FEC90K7□S00M	H	59	128	—	—

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。

カーゴ ボデーバリエーション

標準キャブ 全低床フルタイム4WD | 標準ボデー/セミロングボデー/ロングボデー



* 写真はFDA20B21S00K、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。


荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	1.5	3,120×1,615×380		870	81kW (110PS)	FDA00B11S00J ☆★ ※1	S	61	141	—	—
	2.0	3,120×1,615×380		870	96kW (130PS)	FDA20B21S00K ☆★ ※1	S	61	142	—	—
	2.7			890	110kW (150PS)	FDA50B21S00L ☆★ ※1	S	61	145	—	—
	2.0			890	96kW (130PS)	FDA50B31S00L ☆★ ※1	S	61	146	—	—
	2.8	3,500×1,790×380		875	96kW (130PS)	FGA20C21SK0K ☆ ※1	S	61	143	—	—
	1.95			900	110kW (150PS)	FGA50C21SKUL ☆ ※1	S	61	147	—	—
	1.9			940	96kW (130PS)	FGA50C31SK0L ☆ ※1	S	62	148	—	—
				890	96kW (130PS)	FGA20E21SK0K ☆ ※1	S	61	144	—	—
				930	110kW (150PS)	FGA50E21SK0L ☆ ※1	S	62	149	—	—

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車、★は4ナンバー登録が可能。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。

標準ダブルキャブ | 1.5t 標準ボデー / 2.0t 標準ボデー



* 写真はFBA20B21W00K、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。


荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	1.5			835	81kW (110PS)	FBA00B11W00J ☆★ ※1	S	62	150	—	—
				835		FBA00B12W00K ☆★ ※3	S	62	151	—	—
	2.0			845	96kW (130PS)	FBA20B2□W00K ☆★ ※2	S	62	152	—	—

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
☆は前輪独立懸架式サスペンション車、★は4ナンバー登録が可能。 ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 エコモデル設定あり ※3 DUONIC車は設定なし、MT車のみ。

標準ダブルキャブ | ロングボデー



* 写真はFEA20E21W00K、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	1.95 [2.0]			890	96kW (130PS)	FEA20E2□W00K ☆	S	62	153	—	—
高床	2.0			950		FEA20E24W00K ☆ ※1	S	62	154	—	—


型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。 最大積載量欄の[]は5速マニュアルです。
※1 DUONIC車は設定なし、MT車のみ。

カーゴ ボデーバリエーション

ワイドダブルキャブ | ロングボデー



* 写真はFEB50E23W00L、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。


荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	2.0	3,350×1,900×380		915	110kW (150PS)	FEB50E21W00L ※1	S	63	155	—	—
	3.0			915		FEB50E31W00L ※1	S	63	157	—	—
高床	2.0			1,005		FEB50E23W00L ※1	S	63	156	—	—
	3.0			1,005		FEB50E33W00L ※1	S	63	158	—	—

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。

4WD 標準ダブルキャブ 全低床フルタイム4WD | セミロングボデー/ロングボデー



* 写真はFGA20C21W00K、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。


荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	1.4	2,120×1,615×380		860	81kW (110PS)	FDA00B11W00J ☆★※1	S	63	161	—	—
	1.9	2,500×1,615×380		870	96kW (130PS)	FGA20C21W00K ☆※1	S	64	162	—	—
	1.8	3,350×1,790×380		875		FGA20E21W00K ☆※1	S	64	163	—	—

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。

ワイドダブルキャブ | 超ロングボデー



* 写真はFEB50G33W00L、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)		床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
									標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
全低床	3.0	4,000×1,900×380		915	110kW (150PS)	FEB50G31W00L ※1 ※2	S	63	159	—	—
高床				1,005		FEB50G33W00L ※1	S	63	160	—	—


型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。
※1 MT車は設定なし、DUONIC車のみ。 ※2 エコモデル設定あり

カーゴ ボデーバリエーション

EX（ワイド拡幅キャブ） | 超ロングボデー/超超ロングボデー



* 写真はFED90K73S00M、ボデーカラー（ナチュラルホワイト W31）。写真は合成です。

荷台 タイプ	最大 積載量 (t)	荷台内寸法 (mm) (長さ) × (幅) × (高)	床面 地上高 (mm)	エンジン 出力 (ネット)	型式	ルーフ	諸元表 ページ	車種番号		
高床	3.9	6,200×2,120×400		1,040	129kW (175PS)	H	64	標準 荷台	中間幅 荷台	拡幅 荷台
	4.45	6,200×2,120×400						164	—	—
	4.45	6,200×2,120×400						165	—	—

型式欄の□は、DUONIC車とマニュアル車によって異なります。詳しくは諸元表該当ページをご覧ください。
ルーフ欄のSは標準ルーフ、Hはハイルーフ。

アルミブロック

架装メーカー：パプコ

軽量で強靱、深アオリでも一人で容易に開閉できます。木製・平ボデー車両のすべてに架装が可能です。（超超ロングボデーは除く）
*EZゲート付車の場合、EZゲートは未装着となります。



(標準アオリ [30mm 幅])



標準アオリ (30mm幅) :
標準荷台、拡幅荷台




薄型アオリ (25mm幅) :
標準荷台、拡幅荷台

■アルミブロック・タイプ


標準アオリ (30mm幅) : 標準荷台/中間幅荷台/拡幅荷台
薄型アオリ (25mm幅) : 標準荷台/中間幅荷台/拡幅荷台

標準キャブ


■標準ボデー



■セミロングボデー




■ロングボデー




荷台内法 (mm) (長) × (幅) × (高)

ワイドキャブ


■セミロングボデー (中間幅荷台)




■ロングボデー (標準荷台)




■超ロングボデー (標準荷台)




■セミロングボデー (拡幅荷台)




■ロングボデー (中間幅荷台)




■超ロングボデー (中間幅荷台)



■ロングボデー (拡幅荷台)



■超ロングボデー (拡幅荷台)



荷台内法 (mm) (長) × (幅) × (高)

荷台内法 () 内は薄型アルミアオリを示します。

重い積荷を一気に運ぶ。クラスを超える積載力、キャンターEX



キャンターEX 最大積載量
(超超ロングボデー)

4.45t^{※1}

※1 超ロングボデー・H尺は最大積載量4.55t、G尺は最大積載量4.6t

* 写真はFED90K73S00M、ボデーカラー(ナチュラルホワイト W31)。写真は合成です。

「軽い」車両重量で大きな最大積載量を確保

キャンターEXは小型トラックの「軽い」車両重量を活かし、中型トラック^{※1}では確保しきれなかった最大積載量4.45トン(超超ロングボデー・平ボデー)を実現します。より重い荷物を一気に運べることで、輸送の効率性が一段と向上。仕事の新たなニーズにも対応でき、荷主様からの評価も高まります。

※1 比較している中型トラックは、GVW8トンクラスのファイター(平ボデー／FK71FJ4B)で、荷台内法はキャンターEX(超超ロングボデー)と同等です。

都市配送／短距離輸送の業種に適切

◎集配送業 ◎レンタカー・カーリース業 ◎食品輸送業 ◎引越し業 ◎建材運搬業 など

最大積載量

キャンターEX
(超超ロングボデー・平ボデー)

4.45t

ファイター
(平ボデー)

3.90t

荷台の「広さ」も中型トラック^{※1}と同等

キャンターの中で最も荷台の広い「ワイドキャブ・超超ロングボデー」をベースに、ドア&リヤピラーを拡幅することで中型トラック^{※1}と同等の広い荷台を実現。よりゆとりあるワイドスペースの積載に対応できます。荷台長のバリエーションとして、「超ロングボデー(H尺／G尺)」を選択することも可能です。

※1 比較している中型トラックは、GVW8トンクラスのファイター(平ボデー／FK71FJ4B)で、荷台内法はキャンターEX(超超ロングボデー)と同等です。



超超ロングボデー・平ボデー

荷台の「低さ」で輸送効率もアップ

キャンターEXは、超超ロングボデーまたは超ロングボデーで、床面地上高 1,040mm(平ボデー)の「低い」荷台を実現。

中型トラック^{※1}に比べて50mm以上も低く、積み下ろしの際のスムーズな荷役作業に貢献します。

※1 比較している中型トラックは、GVW8トンクラスのファイター(平ボデー／FK71FJ4B)で、荷台内法はキャンターEX(超超ロングボデー)と同等です。


床面地上高

キャンターEX
(平ボデー)

1,040mm

ファイター
(平ボデー)

1,095mm



超超ロングボデー・バン架装は最大積載量4.35トン^{※1}

バン架装でも車両重量が「軽い」優位性を発揮します。超超ロングボデー・バン架装(軽量仕様)は、最大積載量4.35トンを実現しています。加えて、荷台内法(長×幅×高)においても広びろとしたサイズを実現。例えば、348mm×525mm×340mmのダンボール箱なら最大合計432箱を収納でき、仮に一箱当たりの重量が平均10kg以下であれば、最大積載量4.35トンの範囲に収めることができます。

※1 軽量仕様



ダンボール箱積載例(参考例)



* 最大積載量 4.35トン(超超ロングボデー・バン架装・軽量仕様)の参考例

キャンターEX架装バリエーション

平ボデー



FED90K73S00M

D WING



FED90K73S00M

アルミ コルゲートバン



FED90K73S00M

三菱ふそうのサービス&サポート体制

お客様の安心稼働を、きめ細やかにバックアップ。

心を込めて、お客様にご満足を。



専門知識と
高い技術力。



万全の
サポート体制。



頼れる
メーカー保証。

三菱ふそうでは、より快適なサービスの提供を目指し、心を込めてメンテナンスや修理に取り組んでいます。

18:00まで受付

受付時間は平日朝9:00～夜18:00※1 [一部の拠点では、土曜日も営業]

緊急時の夜間対応※2

※1 受付時間は販売店により異なります。詳しくは三菱ふそう販売店もしくはウェブサイトまで。

※2 状況により対応が異なる場合があります。別途費用が発生します。



安全・快適な輸送を支える純正整備。

ハイクオリティサービススタッフが、三菱ふそう純正の故障診断機器を使用し、迅速かつ正確な整備を実施。コストパフォーマンスの高い整備をご提供します。



高度な品質レベルに適合した純正部品。

車両を長持ちさせ、常にベストコンディションを保つ「ふそう純正部品」。どんな小さな部品にも、三菱ふそうならではのこだわりが息づいています。



特別保証部品の保証範囲を延長

キャンター※に メーカー保証延長の「EXプラン」

特別保証部品の保証範囲が最大8年／18万kmまで延長される「EXプラン」。

安心がより長く続く、超ロング保証延長プランをお選びいただけます。

※ 20年型以降の4P10+エンジン搭載車

※EXプラン加入は三菱ふそうサービス工場への点検・車検入庫が必要となります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へご相談ください。

安定経営を確かに後押し。最先端&高性能車両をお求めやすく。



- 車種・月間走行距離により、お支払い金額は異なります。
- 契約に含まれる整備内容はご契約プランにより異なります。
- 一部取扱いのない車種もございます。

FUSO VALUEが、お客様にもたらす価値

- 常にお客様の車両をベストコンディションに
- メンテナンス手配の負担を軽減
- 月々定額の資金で最先端車両の使用が可能
- 日々の運用コスト管理の負担も軽減
- 必要に応じて保険加入いただくことで、事故時の煩わしい手続きが不要に

DAIMLER TRUCK
Financial Services

お客様と三菱ふそうの「絆」を、もっと、ずっと。

お客様の期待に応え、その一歩先までも見つめること。ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービスは、お客様のビジネスの発展を三菱ふそうと共にサポートしてまいります。

ビジネスに必要な運転資金を手元に確保し、銀行借入枠を温存するための有効な手段として、ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービスによるリースの活用をご検討ください。

全国各地でラクラク補給、充実のAdBlue®供給体制。

約250ヶ所
三菱ふそう販売店

約250ヶ所
三菱ふそう指定サービス工場

最寄りのSSで
サービスステーション

約1,000ヶ所
トラックステーション

事業所でラクラク補給
コンテナ・ドラム缶設置巡回補給※

※ 1,000ℓコンテナ／200ℓドラム缶(コンテナは無償貸与。ドラム缶の扱いは三菱ふそう販売店にお問い合わせください。)

情熱は続く、その先へ。

私たちは、情熱をもってお届けします。

最高レベルの安全性と優れたコストパフォーマンスを誇る

持続可能なトラック・バスと産業用エンジン。

お客様に不可欠なツールとして、

これからも社会に提供してまいります。



[2WD]

ワイドキャブ

セミロングボデー ロングボデー
荷台長3.5mクラス 荷台長4.3mクラス
■積載量4.9トン積 ■積載量2トン積

主要諸元表

車種番号		64	65	66	67	68	69	70
		ハイルーフキャブ						
車種		セミロングボデー・高床	ロングボデー・全低床				ロングボデー・高床	
最大積載量		4.9トン積	2トン積					
荷台タイプ		木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)
後輪タイヤ		ダブル	小径ダブル				ダブル	
エンジン出力kW (PS)		129 (175)	96 (130)		110 (150)		96 (130)	
トランスミッション		6速DUONIC [5速マニュアル]						
届出型式		2WG-FEB90	2WG-FEB20	2WG-FEB20	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB20	2WG-FEB20
メーカー型式	DUONIC車	C73S00M	E21S00K	E21S00K	E21S00L	E21S00L	E23S00K	E23S00K
	マニュアル車	C74S00M	—	—	E22S00L	E22S00L	—	—
届出型式 (エコモデル)		2WG-FEB90	2WG-FEB20	2WG-FEB20	2WG-FEB50	2WG-FEB50	—	—
メーカー型式 (エコモデル)	DUONIC車	C73S0MM	E21S0MK	E21S0MK	E21S0ML	E21S0ML	—	—
	マニュアル車	C74S0MM	E22S0MK	E22S0MK	E22S0ML	E22S0ML	—	—
架装コード		G8H0	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]
EZゲート		無し	付 [無し]					
フロントサスペンション		リジッド	独立懸架		リジッド		独立懸架	
新免許区分		中型免許	準中型免許					

●寸法

全長 (mm)		5,320	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180
全幅 (mm)		2,180	2,040 [2,000]	2,220 [2,180]	2,040 [2,000]	2,220 [2,180]	2,040 [2,000]	2,220 [2,180]
全高 (mm)		2,295	2,215	2,215	2,235	2,235	2,220	2,220
ホイールベース (mm)		2,800	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
トレッド	前 (mm)	1,665	1,655	1,655	1,665	1,665	1,655	1,655
	後 (mm)	1,560	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495
最低地上高 (mm)		210	170	170	170	170	170	170
荷台内法	長 (mm)	3,500	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
	幅 (mm)	2,080	1,900	2,080	1,900	2,080	1,900	2,080
	高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380
床面上高 (mm)		1,035	885	885	920	920	950	950

●重量

車両重量 (kg)	2,830	2,600[2,580]	2,620[2,600]	2,760[2,730]	2,780[2,750]	2,610	2,630
最大積載量 (kg)	4,900	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車両総重量 (kg)	7,895	4,765[4,745]	4,785[4,765]	4,925[4,895]	4,945[4,915]	4,775	4,795

●性能

最小回転半径 (m)	5.2	5.6	5.6	5.8	5.8	5.6	5.6
燃料消費率 (km/ℓ)※1	JH25  9.25 [9.07]	13.13 [12.96]	13.13 [12.96]	12.97 [12.90]	12.97 [12.90]	13.13	13.13
番号	⑬ [⑭]	③ [④]	③ [④]	⑤ [⑥]	⑤ [⑥]	③	③
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						

●エンジン・シャシ

エンジン型式	4P10 (T6)	4P10 (T2)	4P10 (T4)	4P10 (T2)
オルタネーター (V-A)	24V-80A			
バッテリー (型式×個数)	115D31L×1+65D23L×1			
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]			
ファイナル減速比	5.714 [5.285]	4.111	4.875	4.111
ブレーキ形式 前	ディスク			
後	ディスク			
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ			
ABS+EBD	標準			
ブレーキオーバーライドシステム	標準			
タイヤサイズ 前	225/80R17.5	195/85R15	205/75R16	195/85R15
後	225/80R17.5	195/85R15	205/75R16	195/85R15
燃料タンク容量 (ℓ)	100			

●設定グレード

スタンダード	●	●	●	●	●	●	●
カスタム (オプション)	●	●	●	●	●	●	●
エコモデル	●	●	●	●	●	—	—

③車重車量、車軽車量、トランスミッション型式、燃費消費率(燃費)の番号の[]は5速マニュアルです。④架装コード、EZ、ゲート、全幅の[]はEZゲート無しの場合です。⑤本誌の各版は道路運送車両法により5年届出制です。一部車種については計算用のものがあります。⑥特別仕様車等の改造をする場合は、法令に基づく所の手続きが必要となります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。⑦改造等により車重・車量が増加した場合、積載量が減つてになることがあります。⑧アイドリングストップ装置は、一部機種には搭載されません。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。⑨本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

平成19年6月2日以降(平成29年3月11日以前)に取得の普通免許は、自動的に5トン限定の準中型免許とみなされ、これまで通り、車両総重量5トン未満のトラックの運転が可能です。

平成19年6月1日以前に普通免許を取得し、現在「8トン限定中型免許」を保有する方は、これまで通り、車両総重量8トン未満のトラックの運転が可能です。

※ 1 燃料消費率 (km/l)、モード燃費値：モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた車種毎重量範囲および最大積載量区ごとの標準諸元値、車型による走行抵抗とシミュレーション計算式(様P.66 参照)およびエアロ OFF などの条件のもとに算定しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、装着ボデー、整備状態等)が異なってしまうので、それに依り燃費は異なります。

[2WD]
ワイドキャブ
ロングボデー
荷台長4.3mクラス
■積載量2トン積

■積載量2.95トン積

■積載量3トン積

■積載量3.5トン積

車種番号		71	72	73	74	75	76	77
車種		ハイルーフキャブ						
		ロングボデー・高床		ロングボデー・全低床		ロングボデー・高床		ロングボデー・全低床
最大積載量		2トン積		2.95トン積		3トン積		3.5トン積
荷台タイプ		木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (中間幅荷台)
後輪タイヤ		ダブル		小径ダブル		ダブル		小径ダブル
エンジン出力kW (PS)		110 (150)						
トランスミッション		6速DUONIC [5速マニュアル]						
届出型式		2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB80
メーカー型式	DUONIC車	E23S00L	E23S00L	E31S00L	E31S00L	E33S00L	E33S00L	E41S00L
	マニュアル車	E24S00L	E24S00L	E32S00L	E32S00L	E34S00L	E34S00L	E42S00L
届出型式 (エコモデル)		—	—	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	—
メーカー型式 (エコモデル)	DUONIC車	—	—	E31S0ML	E31S0ML	—	—	—
	マニュアル車	—	—	E32S0ML	E32S0ML	E34S0ML	E34S0ML	—
架装コード		G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	G960 [G860]
EZゲート		付 [無し]						
フロントサスペンション		リジッド						
新免許区分		準中型免許						準中型免許※2

●寸法

全長 (mm)		6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180
全幅 (mm)		2,040 [2,000]	2,220 [2,180]	2,040 [2,000]	2,220 [2,180]	2,040 [2,000]	2,220 [2,180]	2,120 [2,080]
全高 (mm)		2,255	2,255	2,240	2,240	2,260	2,260	2,275
ホイールベース (mm)		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
トレッド	前 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
	後 (mm)	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,560
最低地上高 (mm)		175	175	170	170	180	180	180
荷台内法	長 (mm)	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
	幅 (mm)	1,900	2,080	1,900	2,080	1,900	2,080	1,980
	高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高 (mm)		1,005	1,005	925	925	1,015	1,015	970

●重量

車両重量 (kg)	2,750[2,740]	2,780[2,760]	2,800[2,770]	2,820[2,790]	2,800[2,780]	2,810[2,800]	2,920
最大積載量 (kg)	2,000	2,000	2,950	2,950	3,000	3,000	3,500
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車両総重量 (kg)	4,915[4,905]	4,945[4,925]	5,915[5,885]	5,935[5,905]	5,965[5,945]	5,975[5,965]	6,585

●性能

最小回転半径 (m)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.1
燃料消費率 (km/ℓ)※1	JH25 → 12.97[12.90]	12.97[12.90]	11.48[11.40]	11.48[11.40]	11.48[11.40]	11.48[11.40]	10.50[10.52]
番号	⑤ ⑥	⑤ ⑥	⑦ ⑧	⑦ ⑧	⑦ ⑧	⑦ ⑧	⑨ ⑩
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						

●エンジン・シャシ

エンジン型式	4P10 (T4)				
オルタネーター (V-A)	24V-80A				
バッテリー (型式×個数)	115D31L×1+65D23L×1				
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]				
ファイナル減速比	4.875			5.285	
ブレーキ形式	前	ディスク			
	後	ディスク			
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ				
ABS+EBD	標準				
ブレーキオーバーライドシステム	標準				
タイヤサイズ	前	205/85R16	205/70R17.5	205/85R16	215/70R17.5
	後	205/85R16	205/70R17.5	205/85R16	215/70R17.5
燃料タンク容量 (ℓ)	100				

●設定グレード

スタンダード	●	●	●	●	●	●	●
カスタム (オプション)	●	●	●	●	●	●	●
エコモデル	—	—	●	●	●	●	—

※車重、車高、車軸重、ランダムシミュレーション型式、燃料消費率の番号の [] は 5 速マニュアル仕様です。※装設コード、EZ ケーブ、全備の [] は EZ ケーブ無しの場合です。※本誌での数値は略号連通車両向によりはる届出数値です。(一部車種については計算車両のものがあります) ※特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づき所定の手續が必要となります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。※改造等により車重が増加した場合、制動量が減少にすることがあります。※アイドリングストップ装置は、一部機種には搭載されません。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。※仕仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

平成19年6月2日以降(平成29年3月11日以前)に取得の普通免許は、自動的に5トン限定の準中型免許とみなされ、これまで通り 車両総重量5トン未満のトラックの運転が可能です。

平成19年6月1日以前に普通免許を取得し、現在「8トン限定中型免許」を保有する方は、これまで通り、車両総重量8トン未満のトラックの運転が可能です。

※ 1 燃料消費率 (km/L)・車両燃費値：車両燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区間の標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計測仕様(P.66 参照) およびエコOFF などの条件のもとに算定しています。なお、実際の走行条件はその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、装着部品、整備等の状況)が異なってきたり、それに応じて燃費は異なったりします。

[2WD] ワイドキャブ ロングボデー 荷台長4.3mクラス ■積載量4.25トン積 ■積載量4.75トン積				超ロングボデー 荷台長5.0mクラス ■積載量2トン積					
主要諸元表									
車種番号		92	93	94	95	96	97	98	
車種		ハイルーフキャブ							
		ロングボデー・高床	ロングボデー・全低床		ロングボデー・高床		超ロングボデー・全低床		
最大積載量		4.25トン積	4.75トン積				2トン積		
荷台タイプ		木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (中間幅荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (中間幅荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	
後輪タイヤ		ダブル	小径ダブル		ダブル		小径ダブル		
エンジン出力kW (PS)		129 (175)					96 (130)		
トランスミッション		6速DUONIC [5速マニュアル]							
届出型式		2WG-FEBS0	2WG-FEB90	2WG-FEB90	2WG-FEB90	2WG-FEB90	2WG-FEB20	2WG-FEB20	
メーカー型式	DUONIC車	E73S00M	E71S00M	E71S00M	E73S00M	E73S00M	G21S00K	G21S00K	
	マニュアル車	—	E72S00M	E72S00M	E74S00M	E74S00M	—	—	
届出型式 (エコモデル)		—	2WG-FEB90	2WG-FEB90	—	—	—	—	
メーカー型式 (エコモデル)	DUONIC車	—	E71S0MM	E71S0MM	—	—	—	—	
	マニュアル車	—	—	—	—	—	—	—	
架装コード		G9H0 [G8H0]	G960 [G860]	G9H0 [G8H0]	G960 [G860]	G9H0 [G8H0]	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	
EZゲート		付 [無し]							
フロントサスペンション		リジッド					独立懸架		
新免許区分		準中型免許	中型免許				準中型免許		

●寸法

全長 (mm)		6,180	6,220	6,220	6,220	6,220	6,830	6,830
全幅 (mm)		2,220 [2,180]	2,120 [2,080]	2,220 [2,180]	2,120 [2,080]	2,220 [2,180]	2,040 [2,000]	2,220 [2,180]
全高 (mm)		2,295	2,275	2,275	2,295	2,295	2,215	2,215
ホイールベース (mm)		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,850	3,850
トレッド	前 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,655	1,655
	後 (mm)	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,495	1,495
最低地上高 (mm)		210	180	180	210	210	170	170
荷台内法	長 (mm)	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	5,000	5,000
	幅 (mm)	2,080	1,980	2,080	1,980	2,080	1,900	2,080
	高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高 (mm)		1,050	970	970	1,050	1,050	880	880

●重量

車両重量 (kg)	2,940	2,940	2,950	2,930	2,940	2,660	2,690
最大積載量 (kg)	4,250	4,750	4,750	4,750	4,750	2,000	2,000
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	3	3
車両総重量 (kg)	7,355	7,855	7,865	7,845	7,855	4,825	4,855

●性能

最小回転半径 (m)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2
燃料消費率 (km/ℓ)※1	JH25 → 10.56	9.25 [9.07]	9.25 [9.07]	9.25 [9.07]	9.25 [9.07]	13.13	13.13
	番号	⑪	⑬ [⑭]	⑬ [⑭]	⑬ [⑭]	⑬ [⑭]	③
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						

●エンジン・シャシ

エンジン型式		4P10 (T6)				4P10 (T2)	
オルタネーター (V-A)		24V-80A					
バッテリー (型式×個数)		115D31L×1+65D23L×1					
トランスミッション型式		M038S6 [M038S5]					
ファイナル減速比		5.285	5.714 [5.285]				4.111
ブレーキ形式	前	ディスク					
	後	ディスク					
補助ブレーキ形式		エキゾーストブレーキ					
ABS+EBD		標準					
ブレーキオーバーライドシステム		標準					
タイヤサイズ	前	225/80R17.5	215/70R17.5	225/80R17.5		195/85R15	
	後	225/80R17.5	215/70R17.5	225/80R17.5		195/85R15	
燃料タンク容量 (ℓ)		100					

●設定グレード

注：車種により納期をいただく場合があります。							
スタンダード	●	●	●	●	●	●	●
カスタム (オプション)	●	●	●	●	●	●	●
エコモデル	—	●	●	—	—	—	—

*車両重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の〔 〕は5速マニュアルです。*架装コード、EZゲート、全幅の〔 〕はEZゲート無しの荷台です。*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります) *特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。*アイドリングストップ装置は、一部機種には搭載されません。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

平成19年6月2日以降(平成29年3月11日以前)に取得の普通免許は、自動的に5トン限定の準中型免許とみなされ、これまで通り、車両総重量5トン未満のトラックの運転が可能です。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得し、現在「8トン限定中型免許」を保有する方は、これまで通り、車両総重量8トン未満のトラックの運転が可能です。

※1 燃料消費率 (km/ℓ) モード燃費値：モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様(P.66 参照) およびエアコン OFF などの条件のもとに算定しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

[2WD]

ワイドキャブ

超ロングボデー

荷台長5.0mクラス

■積載量2トン積

主要諸元表

■積載量2.7トン積

■積載量3トン積

車種番号	99	100	101	102	103	104	105
車種	ハイルーフキャブ						
	超ロングボデー・全低床		超ロングボデー・高床		超ロングボデー・全低床		超ロングボデー・高床
最大積載量	2トン積				2.7トン積		3トン積
荷台タイプ	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)	木製3方開 (拡幅荷台)	木製3方開 (標準荷台)
後輪タイヤ	小径ダブル		ダブル		小径ダブル		ダブル
エンジン出力kW (PS)	110 (150)						
トランスミッション	6速DUONIC [5速マニュアル]						
届出型式	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50
メーカー型式	DUONIC車	G21S00L	G21S00L	G23S00L	G23S00L	G31S00L	G31S00L
	マニュアル車	G22S00L	G22S00L	G24S00L	G24S00L	G32S00L	G32S00L
届出型式 (エコモデル)	—	—	—	—	2WG-FEB50	2WG-FEB50	2WG-FEB50
メーカー型式 (エコモデル)	DUONIC車	—	—	—	—	—	—
	マニュアル車	—	—	—	—	G32S0ML	G32S0ML
架装コード	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	G950 [G850]	G9H0 [G8H0]	G950 [G850]
EZゲート	付 [無し]						
フロントサスペンション	リジッド						
新免許区分	準中型免許						

●寸法

全長 (mm)		6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830
全幅 (mm)		2,040 [2,000]	2,220 [2,180]	2,040 [2,000]	2,220 [2,180]	2,040 [2,000]	2,220 [2,180]	2,040 [2,000]
全高 (mm)		2,230	2,230	2,250	2,250	2,240	2,240	2,260
ホイールベース (mm)		3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
トレッド	前 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
	後 (mm)	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495
最低地上高 (mm)		160	160	175	175	170	170	180
荷台内法	長 (mm)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	幅 (mm)	1,900	2,080	1,900	2,080	1,900	2,080	1,900
	高 (mm)	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高 (mm)		915	915	1,005	1,005	925	925	1,010

●重量

車両重量 (kg)	2,820[2,800]	2,850[2,830]	2,830[2,800]	2,860[2,840]
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

主要諸元表	[4WD] 標準キャブ		[2WD] 標準ダブルキャブ		標準ボデー		ロングボデー		
	セミロングボデー 荷台長3.5mクラス ■積載量2.8トン積	ロングボデー 荷台長4.3mクラス ■積載量1.9トン積	ロングボデー 荷台長2.1mクラス ■積載量1.5トン積		標準ボデー 荷台長2.1mクラス ■積載量2トン積	ロングボデー 荷台長3.3mクラス ■積載量1.95 [2] トン積	■積載量2トン積		
	車種番号	148	149	150	151	152	153	154	
	標準ルーフキャブ								
車種	セミロングボデー・全低床 フルタイム4WD		ロングボデー・全低床 フルタイム4WD		ロングボデー・全低床		標準ボデー・ 全低床	ロングボデー・ 全低床	ロングボデー・高床
最大積載量	2.8トン積		1.9トン積		1.5トン積		2トン積	1.95 [2] トン積	2トン積
荷台タイプ	木製3方開								
後輪タイヤ	小径ダブル								ダブル
エンジン出力kW (PS)	110 (150)			81 (110)		96 (130)			
トランスミッション	6速DUONIC [5速マニュアル]								
届出型式	2WG-FGA50		2WG-FGA50		2WG-FBA00	2WG-FBA00	2WG-FBA20	2WG-FEA20	2WG-FEA20
メーカー型式	DUONIC車	C31SK0L	E21SK0L	B11W00J	—	B21W00K	E21W00K	—	
	マニュアル車	—	—	—	B12W00K	B22W00K	E22W00K	E24W00K	
届出型式 (エコモデル)	—		—		—	2WG-FBA20	—		—
メーカー型式 (エコモデル)	DUONIC車	—	—		—	—	—		—
	マニュアル車	—	—		—	B22W0MK	—		—
架装コード	G850		G950 [G850]		G830			G850	
EZゲート	無し		付 [無し]		無し				
フロントサスペンション	独立懸架								
新免許区分	準中型免許								

●寸法

全長 (mm)	5,135	5,985	4,680	4,680	4,690	5,985	5,985
全幅 (mm)	1,890	1,930 [1,890]	1,695	1,695	1,695	1,890	1,890
全高 (mm)	2,090	2,075	1,975	1,975	1,975	2,085	2,085
ホイールベース (mm)	2,820	3,420	2,500	2,500	2,500	3,400	3,400
トレッド	前 (mm)	1,395	1,395	1,405	1,405	1,390	1,390
	後 (mm)	1,435	1,435	1,255	1,255	1,235	1,435
最低地上高 (mm)	170	160	170	170	150	170	170
荷台内法	長 (mm)	3,500	4,350	2,120	2,120	2,120	3,350
	幅 (mm)	1,790	1,790	1,615	1,615	1,790	1,790
	高 (mm)	380	380	380	380	380	380
床面地上高 (mm)	940	930	835	835	845	890	950

●重量

車両重量 (kg)	2,750	2,800	2,250	[2,230]	2,370[2,350]	2,610[2,590]	[2,590]
最大積載量 (kg)	2,800	1,900	1,500	1,500	2,000	1,950[2,000]	2,000
乗車定員 (人)	3	3	6	6	6	6	6
車両総重量 (kg)	5,715	4,865	4,080	[4,060]	4,700[4,680]	4,890[4,920]	[4,920]

●性能

最小回転半径 (m)	5.8	6.8	4.5	4.5	4.5	5.9	5.9
燃料消費率 (km/ℓ)※1	JH25	11.48	12.97	14.60	[14.49]	13.13 [12.96]	13.13 [12.96]
	番号	⑦	⑤	①	[②]	③ [④]	③ [④]
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						

●エンジン・シャシ

エンジン型式	4P10 (T4)		4P10 (T1)	4P10 (T2)	4P10 (T2)	
オルタネーター (V-A)	24V-80A		12V-140A		24V-80A	
バッテリー (型式×個数)	115D31L×1+65D23L×1		115D31L×1		115D31L×1+65D23L×1	
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]					
ファイナル減速比	4.444		3.909		4.111	
ブレーキ形式	前	ディスク				
	後	ディスク				
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ					
ABS+EBD	標準					
ブレーキオーバーライドシステム	標準					
タイヤサイズ	前	205/70R17.5		195/75R15		195/85R15
	後	205/70R17.5		195/75R15		195/85R15
燃料タンク容量 (ℓ)	70	100	60		100	

●設定グレード

スタンダード	●	●	●	●	●	●	●
カスタム (オプション)	●	●	—	—	—	—	—
エコモデル	—	—	—	—	●	—	—

*車両重量、最大積載量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の [] は 5 速マニュアルです。*架装コード、EZ ゲート、全幅の [] は EZ ゲート無しの荷台です。*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります) *特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。*アイドリングストップ装置は、一部機種には搭載されません。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

平成19年6月2日以降(平成29年3月11日以前)に取得の普通免許は、自動的に5トン限定の準中型免許とみなされ、これまで通り、車両総重量5トン未満のトラックの運転が可能です。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得し、現在「8トン限定中型免許」を保有する方は、これまで通り、車両総重量8トン未満のトラックの運転が可能です。

※1 燃料消費率 (km/ℓ) モード燃費値：モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様(P.66 参照) およびエアコン OFF などの条件のもとに算定しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件 (気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況) が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

[2WD] ワイドダブルキャブ ロングボデー 荷台長3.3mクラス ■積載量2トン積				超ロングボデー 荷台長4.0mクラス ■積載量3トン積				[4WD] 標準ダブルキャブ ロングボデー 荷台長2.1mクラス ■積載量1.4トン積									
主要諸元表																	
車種番号		155		156		157		158		159		160		161			
車種		標準ルーフキャブ															
		ロングボデー・全低床		ロングボデー・高床		ロングボデー・全低床		ロングボデー・高床		超ロングボデー・全低床		超ロングボデー・高床		ロングボデー・全低床フルタイム4WD			
最大積載量		2トン積				3トン積								1.4トン積			
荷台タイプ		木製3方開 (標準荷台)												木製3方開			
後輪タイヤ		小径ダブル		ダブル		小径ダブル		ダブル		小径ダブル		ダブル		小径ダブル			
エンジン出力kW (PS)		110 (150)														81 (110)	
トランスミッション		6速DUONIC															
届出型式		2WG-FEB50		2WG-FEB50		2WG-FEB50		2WG-FEB50		2WG-FEB50		2WG-FEB50		2WG-FDA00			
メーカー型式		DUONIC車		E21W00L		E23W00L		E31W00L		E33W00L		G31W00L		G33W00L		B11W00J	
		マニュアル車		—		—		—		—		—		—		—	
届出型式 (エコモデル)		—		—		—		—		—		2WG-FEB50		—		—	
メーカー型式 (エコモデル)		DUONIC車		—		—		—		—		G31W0ML		—		—	
		マニュアル車		—		—		—		—		—		—		—	
架装コード		G850														G830	
EZゲート		無し															
フロントサスペンション		リジッド														独立懸架	
新免許区分		準中型免許															

●寸法

全長 (mm)	6,180	6,180	6,180	6,180	6,830	6,830	4,690
全幅 (mm)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,695
全高 (mm)	2,260	2,280	2,260	2,280	2,255	2,275	1,990
ホイールベース (mm)	3,400	3,400	3,400	3,400	3,850	3,850	2,520
トレッド	前 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,390
	後 (mm)	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,235
最低地上高 (mm)	170	175	170	180	160	170	160
荷台内法	長 (mm)	3,350	3,350	3,350	3,350	4,000	2,120
	幅 (mm)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,615
	高 (mm)	380	380	380	380	380	380
床面地上高 (mm)	915	1,005	915	1,005	915	1,005	860

●重量

車両重量 (kg)	2,900	2,910	2,940	2,940	3,010	3,010	2,530
最大積載量 (kg)	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,400
乗車定員 (人)	7	7	7	7	7	7	6
車両総重量 (kg)	5,285	5,295	6,325	6,325	6,395	6,395	4,260

●性能

最小回転半径 (m)	5.8	5.8	5.8	5.8	6.5	6.5	5.1
燃料消費率 (km/ℓ)※1	JH25	12.97	12.97	11.48	11.48	11.48	14.60
	番号	⑤	⑤	⑦	⑦	⑦	①
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						

●エンジン・シャシ

エンジン型式	4P10 (T4)							4P10 (T1)
オルタネーター (V-A)	24V-80A							12V-140A
バッテリー (型式×個数)	115D31L×1+65D23L×1							115D31L×1
トランスミッション型式	M038S6							
ファイナル減速比	4.875							4.111
ブレーキ形式	前	ディスク						
	後	ディスク						
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ							
ABS+EBD	標準							
ブレーキオーバーライドシステム	標準							
タイヤサイズ	前	205/75R16	205/85R16	205/75R16	205/85R16	205/70R17.5	205/85R16	195/85R15
	後	205/75R16	205/85R16	205/75R16	205/85R16	205/70R17.5	205/85R16	195/85R15
燃料タンク容量 (ℓ)	100							60

●設定グレード

スタンダード	●	●	●	●	●	●	●
カスタム (オプション)	—	—	—	—	—	—	—
エコモデル	—	—	—	—	●	—	—

*車両重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の [] は 5 速マニュアルです。*架装コード、EZ ゲート、全幅の [] は EZ ゲート無しの荷台です。*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。(一部車種については計算値のものがあります) *特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。*アイドリングストップ装置は、一部機種には搭載されません。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

平成19年6月2日以降(平成29年3月11日以前)に取得の普通免許は、自動的に5トン限定の準中型免許とみなされ、これまで通り、車両総重量5トン未満のトラックの運転が可能です。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得し、現在「8トン限定中型免許」を保有する方は、これまで通り、車両総重量8トン未満のトラックの運転が可能です。

※1 燃料消費率 (km/ℓ) モード燃費値：モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様(P.66 参照) およびエアコン OFF などの条件のもとに算定しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件 (気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況) が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

主要諸元表	【4WD】 標準ダブルキャブ セミロングボデー 荷台長2.5mクラス ■積載量1.9トン積		ロングボデー 荷台長3.3mクラス ■積載量1.8トン積		【キャンター EX】 ワイド拡幅キャブ 超超ロングボデー 荷台長6.2mクラス ■積載量3.9トン積		■積載量4.45トン積		【キャンター EX(即納戦略車)】 ワイド拡幅キャブ 超超ロングボデー 荷台長6.2mクラス ■積載量4.45トン積		
	車種番号		162	163	164	165	166				
			標準ルーフキャブ			ハイルーフキャブ					
	車種		セミロングボデー・全低床 フルタイム4WD		ロングボデー・全低床 フルタイム4WD		超超ロングボデー・高床				
	最大積載量		1.9トン積		1.8トン積		3.9トン積		4.45トン積		
	荷台タイプ		木製3方開			木製3方開（パブコ製）					
	後輪タイヤ		小径ダブル			ダブル					
	エンジン出力kW (PS)		96 (130)			129 (175)					
	トランスミッション		6速DUONIC [5速マニュアル]								
	届出型式		2WG-FGA20		2WG-FGA20		2WG-FEDS0		2WG-FED90		2WG-FED90
メーカー型式	DUONIC車	C21W00K		E21W00K		K73S00M		K73S00M		K73S00M	
	マニュアル車	—		—		K74S00M		K74S00M		K74S00M	
届出型式（エコモデル）		—		—		—		—		—	
メーカー型式（エコモデル）	DUONIC車	—		—		—		—		—	
	マニュアル車	—		—		—		—		—	
架装コード		G830		G850		K1MA62U6AH05101F		K1MA62U6AH05101F		K1MH62B1AS00PH02	
EZゲート		無し				—					
フロントサスペンション		独立懸架				リジッド					
新免許区分		準中型免許						中型免許			

●寸法

全長 (mm)	5,135	5,985	8,130	8,130	8,130
全幅 (mm)	1,695	1,890	2,240	2,240	2,240
全高 (mm)	2,090	2,085	2,425	2,425	2,425
ホイールベース (mm)	2,820	3,420	4,750	4,750	4,750
トレッド	前 (mm)	1,395	1,395	1,665	1,665
	後 (mm)	1,235	1,435	1,670	1,670
最低地上高 (mm)	160	160	210	210	210
荷台内法	長 (mm)	2,500	3,350	6,200	6,200
	幅 (mm)	1,615	1,790	2,120	2,120
	高 (mm)	380	380	400	400
床面地上高 (mm)	870	875	1,040	1,040	1,040

●重量

車両重量 (kg)	2,640	2,790	3,270	3,255	3,255
最大積載量 (kg)	1,900	1,800	3,900	4,450	4,450
乗車定員 (人)	6	6	3	3	3
車両総重量 (kg)	4,870	4,920	7,335	7,870	7,870

●性能

最小回転半径 (m)	5.6	6.7	8.3	8.3	8.3
燃料消費率 (km/ℓ)※1	JH25	13.13	13.13	10.56 [10.50]	9.25 [9.07]
	番号	③	③	⑪ [12]	⑬ [14]
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				

●エンジン・シャシ

エンジン型式	4P10 (T2)		4P10 (T6)	
オルタネーター (V-A)	24V-80A			
バッテリー (型式×個数)	115D31L×1+65D23L×1			
トランスミッション型式	M038S6 [M038S5]			
ファイナル減速比	4.111		5.714 [5.285]	
ブレーキ形式	前	ディスク		
	後	ディスク		
補助ブレーキ形式	エキゾーストブレーキ			
ABS+EBD	標準			
ブレーキオーバーライドシステム	標準			
タイヤサイズ	前	195/85R15	225/80R17.5	
	後	195/85R15	225/80R17.5	
燃料タンク容量 (ℓ)	70		100	

●設定グレード





スタンダード	●	●	●	●	●
カスタム (オプション)	—	—	●	●	●
エコモデル	—	—	—	—	—

*車両総重量、車両総重量、トランスミッション型式、燃料消費率欄の番号の〔 〕は 5 速マニュアルです。*架装コード、EZ ゲート、全幅の〔 〕は EZ ゲート無しの場合です。*本諸元の数値は道路運送車両法による届出数値です。（一部車種については計算値のものがあります） *特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。*改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。*アイドリングストップ装置は、一部機種には搭載されません。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。*本仕様・諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

平成19年6月2日以降(平成29年3月11日以前)に取得の普通免許は、自動的に5トン限定の準中型免許とみなされ、これまで通り、車両総重量5トン未満のトラックの運転が可能です。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得し、現在「8トン限定中型免許」を保有する方は、これまで通り、車両総重量8トン未満のトラックの運転が可能です。

※ 1 燃料消費率 (km/ℓ) モード燃費値：モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様(P.66 参照) およびエアコン OFF などの条件のもとに算定しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況）が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

エンジン性能曲線図



エンジン諸元表

型式	4P10 (T1) 型 ディーゼル インタークーラー ターボ	4P10 (T2) 型 ディーゼル インタークーラー ターボ	4P10 (T4) 型 ディーゼル インタークーラー ターボ	4P10 (T6) 型 ディーゼル インタークーラー ターボ
燃焼方式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
シリンダー配列・数・内径×行程 (mm)	直4・95.8×104.0	直4・95.8×104.0	直4・95.8×104.0	直4・95.8×104.0
総排気量 (ℓ)	2.998	2.998	2.998	2.998
最高出力 (kW (PS) /rpm) (ネット)	81 (110) /2,130	96 (130) /2,130	110 (150) /2,440	129 (175) /2,860
最大トルク (N・m (kgf・m) /rpm) (ネット)	430 (43.8) /1,600	430 (43.8) /1,600-2,130	430 (43.8) /1,600-2,440	430 (43.8) /1,600-2,860
燃料供給装置の形式	電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）			

*「ネット」とは、エンジンを車両に搭載したのと同様同じ状態で測定した数値です。

トランスミッション諸元表

型式	M038S6 [M038S5]			
エンジン型式	4P10 (T1)	4P10 (T2)	4P10 (T4)	4P10 (T6)
形式	6速DUONIC [5速マニュアル]			
第1速	5.397 [5.494]			
第2速	3.788 [3.038]			
第3速	2.310 [1.592]			
第4速	1.474 [1.000]			
第5速	1.000 [0.723]			
第6速	0.701 [—]			
後退	5.397 [5.494]			

*〔 〕内は5速マニュアルの諸元値。

* 4P10 (T1) は6速DUONICのみ。

モード燃費一覧

	車両 総重量 範囲	最大 積載量		エンジン		トランス ミッション	ISS	燃料消費率 (km/ℓ)		CO ₂ 排出量 (g/km)	シミュレーション計算仕様		
				型式	出力 (kW/PS)				番号		ファイナル 減速比	タイヤ (後輪) サイズ	動荷重 半径 (m)
2WD ・ 4WD	3.5t超 7.5t以下	(A)	1.5t以下	4P10(T1)	81/110	6速DUONIC	付	14.60	①	177	3.909	195/75R15	0.328
				4P10 (T2)	96/130	5速マニュアル	付	14.49	②	178	3.909	195/75R15	0.328
		(B)	1.5t超 2.0t以下	4P10(T2)	96/130	6速DUONIC	付	13.13	③	197	4.111	205/85R16	0.366
						5速マニュアル	付	12.96	④	200	4.111	205/85R16	0.366
				4P10(T4)	110/150	6速DUONIC	付	12.97	⑤	199	4.444	195/85R16	0.358
						5速マニュアル	付	12.90	⑥	200	4.111	205/70R17.5	
				4P10(T4)	110/150	6速DUONIC	付	11.48	⑦	225	4.444	205/85R16	0.366
						5速マニュアル	付	11.40	⑧	227	4.111	215/70R17.5	
		(D)	3.0t超	4P10(T4)	110/150	6速DUONIC	付	10.50	⑨	246	4.875	205/80R17.5	0.376
						5速マニュアル	付	10.52	⑩	246	4.875	225/80R17.5	0.390
				4P10(T6)	129/175	6速DUONIC	付	10.56	⑪	245	4.875	225/80R17.5	0.390
						5速マニュアル	付	10.50	⑫	246	4.875	225/80R17.5	0.390
		(E)	—	4P10(T6)	129/175	6速DUONIC	付	9.25	⑬	280	5.285	225/80R17.5	0.390
						5速マニュアル	付	9.07	⑭	285	4.875	215/70R17.5	0.363

* ISS=アイドリングスタート&ストップシステム
* JH25 モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
* この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と上表シミュレーション計算仕様およびエアコン OFF などの条件のもとに算定しています。
* 「CO2排出量」は「JH25 モード燃費値」からの概算値です。
* 実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況）が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

●燃費値シミュレーション仕様

記号	GVW(車両総重量)範囲	最大積載量	標準諸元値						
			空車時車両重量 (kg)	最大積載量 (kg)	乗車定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボデー架装	
A	3.5t超 7.5t以下	1.5t以下	2,097	1,482	3	1,991	1,717	平ボデー	
B	3.5t超 7.5t以下	1.5t超 2.0t以下	2,496	2,000	3	2,077	1,819	平ボデー	
C	3.5t超 7.5t以下	2.0t超 3.0t以下	2,750	2,999	3	2,153	1,989	平ボデー	
D	3.5t超 7.5t以下	3.0t超	2,913	3,637	3	2,264	2,181	平ボデー	
E	7.5t超 8t以下	—	3,473	4,239	2	2,471	2,303	平ボデー	

環境仕様

	型式		4P10(T1)	4P10(T2)	4P10(T4)	4P10(T6)
エンジン	総排気量(ℓ)		2.998			
	使用燃料		軽油			
	最高出力(ネット)[kW(PS)/rpm]		81(110)/2,130	96(130)/2,130	110(150)/2,440	129(175)/2,860
	最大トルク(ネット)[N・m(kgf・m)/rpm]		430(43.8)/1,600	430(43.8)/1,600～2,130	430(43.8)/1,600～2,440	430(43.8)/1,600～2,860
駆動装置	駆動方式		2-4D(前2-後4駆動) 2D-4D(前2駆動-後4駆動)	2-4D(前2-後4駆動) 2D-4D(前2駆動-後4駆動)	2-4D(前2-後4駆動) 2D-4D(前2駆動-後4駆動)	2-4D(前2-後4駆動)
	変速機		6速DUONIC	6速DUONIC 5速マニュアル	6速DUONIC 5速マニュアル	6速DUONIC 5速マニュアル
排出ガス	適合規制		平成28年規制に適合 (WHTC 及びWHSC モード)			
	規制値 (単位:g/kWh)	CO	2.22			
		NMHC	0.17			
		NOx	0.4			
		PM	0.010			
参考			九都県市指定「平成21年基準超低公害車」 平成28年騒音規制 N2A3A に適合 規制値: フェーズ3 74dB			
適合騒音規制レベル			代替フロンHFC134a(1430 ^{*2}) 500g/800g(デュアルエアコン) 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/4) ホイールバルンサー、電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリング、などに使用 鉛廃止済み部品: 電着塗料、ラジエータ、ヒーターコア			
環境 負荷物質 使用状況	鉛 ^{*3}		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)			
	水銀 ^{*4}		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
	六価クロム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
	カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
リサイクル	リサイクルしやすい材料を使用した部品		インパネ、コンソール、内装トリム類、フェンダー 等			
	リサイクル材の使用		シャシサイドカバー、キャブサイドカバー、エアクリーナケース 等			
	樹脂部品への材料表示		有り(100g以上の部品)			

※ 1 GWP：Global Warming Potential (地球温暖化係数)
※ 2 フロン法において、カーエアコン冷媒は 2029 年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値 150 を上回らないことが求められています。
※ 3 自工会目標適用除外部品：鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外）
※ 4 自工会目標適用除外部品：ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）

貴社名の記入、塗装の指定にご利用ください。

